

## JB64,JB74 タクティカルFバンパー装着車用 左前側 牽引フック取付説明書

品番：3070-36L 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74 フロント左用（純正バンパー不可）

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。

## ●構成部品表



フック本体 x1



補強プレート x1



M10×L45 ワッシャー入りボルト x1



M10×L40 ワッシャー入りボルト x2



M10 フランジナット x3

## [取付上の注意]

当牽引フックはアピオ製タクティカルフロントバンパー（品番:3032-60）に合わせた設計となっております。純正バンパーではお使いいただけません。またその他のバンパーでは干渉する場合もございますのでご注意ください。

## [使用上の注意]

軽自動車のジムニーJB64に幅205サイズ以上のタイヤを装着の場合、ホイールインセットによってはハンドル据え切りでタイヤが干渉する場合があります。（※205R16ジオランダーM/Tにアピオ製アルミホイールWILDBOARシリーズ16インチ5.5J+20での組み合わせの場合は平置き状態で据え切りしても干渉はございません。）

## [装着手順]

① 下記図の様に、純正牽引フックを製品本体と補強プレートで挟み込む様に取付をします。

