

## JB64,JB74 純正Fバンパー用 9mm牽引フック 穴空け不要タイプ取付説明書

品番：3070-34L 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74 フロント左用

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。

## ●構成部品表



フック本体 x1



補強プレート x1



M10×L45 ワッシャー入りボルト x2



M10×L40 ワッシャー入りボルト x2



M10 フランジナット x4

## [使用上の注意]

軽自動車のジムニーJB64に幅205サイズ以上のタイヤを装着の場合、ホイールインセットによってはハンドル握え切りでタイヤが干渉する場合があります。(※205R16ジオランダーM/Tにアピオ製アルミホイールWILDBOARシリーズ16インチ5.5J+20での組み合わせの場合は平置き状態で握え切りしても干渉はございません。)

## [装着手順]

① 下記図の様に、純正牽引フックを製品本体と補強プレートで挟み込む様に取付をします。

※ジムニーシエラJB74に装着する場合、バンパー下のゴムフラップに干渉いたします。使用上問題はございませんが、気になる場合は干渉部分のゴムをカットするか、このゴムフラップパーツを取り外して下さい。

