

ジムニーJB64,JB74用 トランスファーノブ 取付説明書

品番：6031-12A 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74 ※AT/MT共用

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・トランスファー本体 x1 ・ボタンボルト x1

●使用工具

・細めのマイナスドライバー等 ・5mm六角レンチ ・4mm六角レンチ

[装着手順]

1



細めのマイナスドライバーなどを使用して純正トランスファーノブのプラスチックカバーを外す。下側をこじって上にあげる様にするのと外れま
す。

[注意]

純正トランスファーノブを傷つけない場合は樹脂製の工具を使ったり、マスキングテープでカバーするなど対策を行ってください。

2



プラスチックカバーの中にあるネジを5mmの六角レンチを使用して取り外し、トランスファーノブを引き抜きます。

[注意]

このネジにはネジロック剤が塗布されていますので締め付けがとても硬いです。ネジ頭をなめない様にご注意下さい。

シャフトのタップ内にネジロックが残っていると次の工程でネジが噛んでしまう事がありますのでタップ内をよく清掃して下さい。

3



トランスファーノブを被せ、商品付属のボタンボルトで固定します。ボタンボルトの頭がノブの中に入り込むところまで固定してください。

以上で作業終了です。

※当製品にはトランスファーノブのパターンの刻印がありません。かならず弊社シフトパターンプレートなどのトランスファーパターンが刻印されたものを併用してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。